

GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



BR Biberschwanzziegel rund

naturrot

rotbraun, hellbraun⁽¹⁾, braun, rot geflammt

gelb geflammt⁽¹⁾, braun geflammt⁽¹⁾, uni geflammt⁽¹⁾

hellgrau⁽¹⁾, dunkelgrau⁽¹⁾, anthrazit⁽¹⁾, andere Farben⁽¹⁾ (ab 200m²)

Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1½ Ziegel



Kehlziegel⁽¹⁾



Glasziegel



Lüftungsziegel⁽¹⁾

Ortgangziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich.⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal⁽¹⁾



ESB



Forte



40mm⁽¹⁾

Mittlere
Lattweite Deckbreite
cm cm

Bedarf
Stk./m²

Bedarf
Stk./m¹

Gewicht
kg/Stk.

Menge
Stk./Pal.

Fläche
m²/Pal.

Menge
Stk./Bund

Technische Daten									
Flächenziegel Doppeldach		15.00	17.00	39.00		1.80	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach		24.00	17.00	24.40		1.80	448	18.36	8
Ortgangziegel									1
Traufziegel	L ⁽²⁾ = 22.5 cm		17.00			1.50	500		1
Firstanschlussziegel	L ⁽²⁾ = 25.5 cm		17.00			1.50	500		1
1½ Ziegel	L ⁽²⁾ = 38.0 cm		25.50			2.70	240		6
Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		17.00			2.30			1
1½ Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		25.50			4.00			1
Konkav-Konvex			17.00						1
Lüftungsziegel			17.00						1
Glasziegel			17.00			2.31			8

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren ≥ 8m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 30
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	25 bis < 30
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	15 bis < 25

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

⁽²⁾ L = Länge. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.