



BR Biberschwanzziegel rund

alle Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:

naturrot, rotbraun, braun, rot geflammt, hellbraun, gelb geflammt, braun geflammt, uni geflammt, Lémania (durchgefärbt)

hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1½-Ziegel



Kehlziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel ⁽¹⁾



Glasziegel

Ortgangziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal ⁽¹⁾



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

	Lattweite cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
--	-----------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Technische Daten								
Flächenziegel Doppeldach		15.00	17.00	39.00	1.85	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach		24.00	17.00	24.40	1.85	448	18.36	8
Ortgangziegel								1
Traufziegel	L ⁽²⁾ = 22.5 cm		17.00		1.20	450		10
Firstanschlussziegel	L ⁽²⁾ = 25.5 cm		17.00		1.20	500		10
1½ Ziegel	L ⁽²⁾ = 38.0 cm		25.50		3.10	240		6
Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		17.00		2.50			1
1½ Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm		25.50		4.00			1
Konkav-Konvex			17.00					1
Lüftungsziegel			17.00		1.70			1
Glasziegel			17.00		2.31			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 30
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	25 bis < 30
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	15 bis < 25

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch

BR Biberschwanzziegel rund
alle Massangaben in cm

