



## BS Biberschwanzziegel spitz

alle Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:

naturrot, rotbraun, braun, rot geflammt, hellbraun, gelb geflammt, braun geflammt, uni geflammt, Lémania (durchgefärbt)

hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, andere Farben (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1½-Ziegel



Kehlziegel <sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel <sup>(1)</sup>



Glasziegel

Ortgangziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich <sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



Universal <sup>(1)</sup>



ESB



Forte



40mm <sup>(1)</sup>

|  | Lattweite<br>cm | mittlere<br>Deckbreite<br>cm | Bedarf<br>Stk./m <sup>2</sup> | Bedarf<br>Stk./m <sup>1</sup> | Gewicht<br>kg/Stk. | Menge<br>Stk./Pal. | Fläche<br>m <sup>2</sup> /Pal. | Menge<br>Stk./Bund |
|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|

## Technische Daten

|                                                 |       |       |       |  |      |     |       |    |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|------|-----|-------|----|
| Flächenziegel Doppeldach                        | 15.00 | 17.00 | 39.00 |  | 1.90 | 448 | 11.49 | 8  |
| Flächenziegel Einfachdach                       | 24.00 | 17.00 | 24.40 |  | 1.90 | 448 | 18.36 | 8  |
| Ortgangziegel                                   |       |       |       |  |      |     |       | 1  |
| Traufziegel L <sup>(2)</sup> = 22.5 cm          |       | 17.00 |       |  | 1.20 | 450 |       | 10 |
| Firstanschlussziegel L <sup>(2)</sup> = 25.5 cm |       | 17.00 |       |  | 1.10 | 450 |       | 10 |
| 1½ Ziegel L <sup>(2)</sup> = 38.0 cm            |       | 25.50 |       |  | 2.70 | 240 |       | 6  |
| Kehlziegel L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm           |       | 17.00 |       |  | 2.45 |     |       | 1  |
| 1½ Kehlziegel L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm        |       | 25.50 |       |  | 4.00 |     |       | 1  |
| Konkav-Konvex                                   |       | 17.00 |       |  |      |     |       | 1  |
| Lüftungsziegel                                  |       | 17.00 |       |  | 1.60 |     |       | 1  |
| Glasziegel                                      |       | 17.00 |       |  | 2.31 |     |       | 8  |

## Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m<sup>1</sup> in Grad gemessen

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterdach für normale Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | ≥ 30        |
| Unterdach für erhöhte Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | 25 bis < 30 |
| Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung <sup>(3)</sup> | 15 bis < 25 |

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: [www.agz.ch](http://www.agz.ch)

## BS Biberschwanzziegel spitz alle Massangaben in cm

