



## GS37 Glattschiebeziegel – auch verschränkt eindeckbar

alle Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:  
 naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt, hellgrau, dunkelgrau und anthrazit  
 andere Farben (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Ortgang links <sup>(1)</sup>



Ortgang rechts <sup>(1)</sup>



1/2-Ziegel <sup>(1)</sup>



Bordziegel <sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel  
mit Gitter <sup>(1)</sup>

Pultabschluss- und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich <sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



ESB



Forte

## Schneestop

|                                       | Lattweite<br>min./max. cm | mittlere<br>Deckbreite<br>cm | Bedarf<br>Stk./m <sup>2</sup> | Bedarf<br>Stk./m <sup>1</sup> | Gewicht<br>kg/Stk. | Menge<br>Stk./Pal. | Fläche<br>m <sup>2</sup> /Pal. | Menge<br>Stk./Bund |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Technische Daten</b>               |                           |                              |                               |                               |                    |                    |                                |                    |
| Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm | 30.0 – 37.2               | 21.20                        | 13.15                         |                               | 3.35               | 200                | 15.21                          | 5                  |
| Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 37 cm | 30.0 – 37.2               | 21.20                        | 12.80                         |                               | 3.35               | 200                | 15.63                          | 5                  |
| Ortgangziegel                         | 30.0 – 37.2               |                              |                               | 2.80                          | 4.90               | 42                 |                                | 2                  |
| 1/2 Ziegel                            | 30.0 – 37.2               | 10.50                        |                               | 2.80                          | 1.60               | 240                |                                | 6                  |
| Bordziegel                            | 30.0 – 37.2               | 17.00                        |                               | 2.80                          | 3.40               | 120                |                                | 6                  |
| Lüftungsziegel                        | 30.0 – 37.2               | 21.20                        |                               |                               | 3.90               | 120                |                                | 6                  |

## Neigung am Sparren oder Konterlattung $\geq 8$ m<sup>1</sup> in Grad gemessen

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterdach für normale Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | $\geq 20$   |
| Unterdach für erhöhte Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | 18 bis < 20 |
| Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung <sup>(3)</sup> | 10 bis < 18 |

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: [www.agz.ch](http://www.agz.ch)

## GS37 GETTNAUER GLATTSCHIEBEZIEGEL

**GS37 Glattschiebeziegel**  
alle Massangaben in cm

